



MAZDA 6 2.0 MT

(з 2012 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		– 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	–	–	–	●	–	–
	фільтра салону	–	–	●	–	●	–
	гальмівної рідини	–	–	●	–	●	–
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	–	–	–	●	–	–
	системи охолодження	–	–	●	–	●	–
	паливопроводів та шлангів	–	–	●	–	●	–
	рівня та щільності електроліту АКБ	–	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	–	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	–	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	–	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	–	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	–	●	–	●	–	●
	привідних валів	–	●	–	●	–	●
	системи вихлопу	–	–	–	–	●	–
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	–	136	136	136	136	136
	Затяжка болтів та гайок шасі і кузова	●	–	●	–	●	–
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	204	306	510	374	510	306
Загальна вартість ТО		1 628	1 866	3 188	2 734	3 188	1 866
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		2 223	2 461	3 783	3 329	3 783	2 461
Вартість додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	–	68	68	–	68	68
	фільтра салону	–	102	–	102	–	102
	свічок запалювання	–	136	136	136	136	136
Регулювання світла фар	–	–	–	136	–	–	–
Вартість поширених додаткових робіт (із запчастинами), грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	4 201					
	гальмівних колодок задніх	2 741					
	щітки склоочисника переднього лівого	700					
	щітки склоочисника переднього правого	606					
	щітки склоочисника заднього	455					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Її формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 23.03.2017

ТОВ "Авто-Імпульс Восток"

Україна, 49051

Дніпропетровськ, вул. Дніпропетровська, 30-Б

Тел.: +38 (056) 747 90 96

www.mazda-autoimpulse.dp.ua

zoom-zoom