



# MAZDA 6 D2.2 AT (з 2013 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		10 000* км	1 рік 20 000 км	30 000* км	2 рік 40 000 км	50 000* км	3 рік 60 000 км	70 000* км	4 рік 80 000 км	90 000* км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (5.1 л) DPF 5w30** або DPF 0w30***	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	фільтра салону	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	паливного фільтру	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду										
	мастило МКПП	кожні 180 000 км										
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)										
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	
	привідних валів	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	стану кузова	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
<b>Додаткові рекомендовані роботи</b>												
Перевірка	повітряного фільтра	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	фільтра салону	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	
Регулювання світла фар	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
<p>* 10 000 км - моторне мастило та масляний фільтр замінюються кожні 10 000 км.</p> <p>** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.</p> <p>*** DPF OIL 0W-30 - нове мастило, спеціально розроблене для дизельних двигунів SKYACTIV, обладнаних сажовим фільтром (DPF). Завдяки використанню спеціальних протизносних присадок, забезпечує тривалий термін служби двигуна, сприяє економії палива та зниженню шкідливих викидів в атмосферу.</p>												