



MAZDA 3 1.5 AT

(з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	масяного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●
Додаткові рекомендовані роботи							
Перевірка	повітряного фільтра	-	●	●	-	●	●
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	-	●	●	●	●	●
Регулювання світла фар	-	-	-	●	-	-	

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.